

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ταχ.Δ/ση: Καραϊσκάκη αριθ. 6

Τ.Κ.681 00 – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Τηλέφωνο: 25510 66130 – Fax: 25510 37380

Αριθ.Πρωτ.: 8039 / 40964 / 10-δ'

Αλεξανδρούπολη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΡ. 7/2011

**ΘΕΜΑ:** «Κατάθεση προσφορών για τη διενέργεια υπηρεσιών αναβάθμισης και συντήρησης του κλιμακίου του Τ.Σ.Φ. Φερών στον Πόρο Έβρου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους έντεκα χιλιάδων πενήντα τριών ευρώ και εξήντα επτά λεπτών #11.053,67 €# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%».

1. Σας κάνουμε γνωστό ότι η Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης, ενδιαφέρεται για τη διενέργεια υπηρεσιών αναβάθμισης και συντήρησης του κλιμακίου του Τ.Σ.Φ. Φερών στον Πόρο Έβρου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας αξίας έντεκα χιλιάδων πενήντα τριών ευρώ και εξήντα επτά λεπτών #11.053,67 €# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, το οποίο χρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και σε ποσοστό 25% από Εθνικούς Πόρους.
2. Οι προσφορές κατατίθενται στην έδρα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης – οδ. Καραϊσκάκη 6 , Αλεξανδρούπολη, στο Γραφείο Εσωτερικών Λειτουργιών – 3<sup>ος</sup> όροφος, μέχρι την 28<sup>η</sup> του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11.00' π.μ., η οποία ορίζεται και ως ημερομηνία λήξης υποβολής Προσφορών.

Οι προσφορές μπορεί και να αποστέλλονται στην έδρα της Υπηρεσίας μας «Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης – οδ. Καραϊσκάκη 6, Τ.Κ. 68100 – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ». Η Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων των προσφορών, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών. Η Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης δεν θα παραλάβει φακέλους προσφορών και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα αποστείλουν προσφορές φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Οι προσφορές που, είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε δεν έφθασαν εγκαίρως στην Αστυνομική Διεύθυνση

Αλεξανδρούπολης, θα επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγισθούν ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Ο υποψήφιος ανάδοχος, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της Πρόσκλησης ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Πρόσκλησης.

Σε περίπτωση νομικών προσώπων θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο Διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Υποψηφίου Αναδόχου.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την **28<sup>η</sup> του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11.00' π.μ.**, στο Γραφείο Εσωτερικών Λειτουργιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω. Η αξιολόγηση διενεργείται από επιτροπή που έχει ορισθεί από την Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης. Κατά την Αξιολόγηση επιτρέπεται να παρίστανται όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι αυτοπροσώπως ή δια των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

3. Η διαδικασία της προμήθειας θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

**α.** Του Ν. 2362/1995 (Α'-247) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 3871/2010 και συμπληρωθεί με το Π.Δ. 113/2010.

**β.** Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α-19/01-02-1995).

**γ.** Του π.δ.118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)"(ΦΕΚ Α'-150/10-07-2007).

**δ.** Του άρθρου 6 "Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας" του ν.2452/1996 "Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του ν.1975/1991 και άλλες διατάξεις"(Α'-283), όπως ισχύουν.

**ε.** Του άρθρου 24 "Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις" του ν.2198/1994 "Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, ..... και άλλες διατάξεις"(Α'-43).

**στ.** Της παρ.1δ του άρθρου 27 του ν.2859/2000 "Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας"(Α'-248), όπως ισχύουν.

**ζ.** Του άρθρου 19 του ν.3193/2003 "Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις"(Α'-266).

**η.** Του ν.3548/2007 "Καταχώρηση δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις"(Α'-68), όπως ισχύουν.

**θ.** Του ν.3861/2010 "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις"(Α'-112).

Ι. Του π.δ.166/2003 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές"(Α΄-138).

ια. Την παρούσα πρόσκληση και τα επισυναπτόμενα σ' αυτή παραρτήματα:

Α.	ΠΑΓΙΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Β.	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Γ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
Δ.	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
Ε	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

4. Αντίγραφο της παρούσας με τα συνημμένα σ' αυτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τους όρους προμήθειας παρέχονται από την Υπηρεσία μας, Καραϊσκάκη 6, 3<sup>ος</sup> όροφος, τηλ. 25510 66130, αρμόδιος Ανθυπαστυνόμος ΒΑΪΤΣΑΚΗΣ Θεολόγος.

Για την αντιγραφή  
Αλεξανδρούπολη αυθημερόν  
  
(Ο πρόεδρος της Επιτροπής)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
  
ΙΩΑΚΕΙΜ Ε. ΤΣΟΥΚΝΑΔΗΣ  
Τ α ξ ί α ρ χ ο ς

**ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ****ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ****ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

Ταχ.Δ/νση: Καραϊσκάκη αριθ. 6

Τ.Κ.681 00 – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**  
**ΠΑΓΙΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ****1. ΓΕΝΙΚΑ**

1.1. Οι συγκεκριμένες προμήθειες διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2286/1995, ν. 2522/1997, Π.Δ. 60/2007 και Π.Δ. 11/2007.

**2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**

2.1. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην εν λόγω διαδικασία προμήθειας, υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

2.1.1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 των ενδιαφερομένων με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία δηλώνει ότι:

α. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

(1) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

(2) Δωροδοκία

(3) Απάτη

(4) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

β. Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς

γ. Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησής τους

δ. Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

2.1.2. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που προβλέπεται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»

**3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

3.1. Η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική Γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένη σε δύο αντίγραφα.

3.2. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας διενέργειας της προμήθειας

γ. Ο αριθμός πρόσκλησης

δ. Η ημερομηνία διενέργειας της προμήθειας (αυτή που προσδιορίζεται από την πρόσκληση για υποβολή της προσφοράς)

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

3.3. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», επί ποινή απορρίψεως.

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» .

Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

3.4. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας της προμήθειας, ο οποίος μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν τη λήξη της. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.

- 3.5. Η παραλαβή των προσφορών και αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών γίνεται την ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από την πρόσκληση, από την ορισθείσα ή οριζόμενη για το σκοπό αυτό επιτροπή.
- 3.6. Προσφορές που υποβάλλονται μετά τον καθοριζόμενο από την πρόσκληση χρόνο, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
- 3.7. Προσφορά για μέρος της ποσότητας δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- 3.8. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται από την Υπηρεσία.
- 3.9. Ο προσφέρων θα δηλώνει στην προσφορά του αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης.
- 3.10. Ο προσφέρων θεωρείται, ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στη προσφορά του τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους της πρόσκλησης, προκειμένου να αξιολογηθούν.
- 3.11. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- 3.12. Επισημαίνεται ότι:
- 3.12.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 3.12.2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δε γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση του όρου της πρόσκλησης ή της προσφοράς.
- 3.12.3. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.
- Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
- 3.13. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

#### **4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

- 4.1. Για την επιλογή της προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
- 4.2. Για την τελική επιλογή του προμηθευτή λαμβάνεται υπόψη **αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.**
- 4.3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του π.δ.118/2007(Κ.Π.Δ.).

#### **5. ΤΙΜΕΣ**

- 5.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς.
- 5.2. Στην οικονομική προσφορά εκτός των άλλων να ορίζεται η τιμή του προσφερόμενου είδους ολογράφως και αριθμητικώς σε ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α..
- 5.3. Η προμήθεια υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων της Ελληνικής Αστυνομίας (αναγράφονται αναλυτικά όλες οι κρατήσεις) και στην τιμή του υπό προμήθεια είδους συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις.

#### **6. ΠΛΗΡΩΜΗ**

- 6.1. Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή του έργου.
- 6.2. Κατά το χρόνο της πληρωμής της αξίας του συμβατικού είδους, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος, ήτοι 4% για προμήθεια αγαθών και 8% για παροχή υπηρεσιών, επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου. Στις περιπτώσεις β' και γ' της § 1 του άρθρου 55 του Ν. 2238/1994 (περίπτωση εργολαβίας κατασκευαστή) θα παρακρατείται φόρος 3% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.
- 6.3. Σε περίπτωση καταβολής του προαναφερόμενου φόρου απευθείας από τον προμηθευτή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., θα πρέπει ο προμηθευτής να προσκομίσει στην Υπηρεσία το διπλότυπο καταβολής (πρωτότυπο) και Φ/Ο της σχετικής δήλωσης απόδοσης του εν λόγω φόρου.

**7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

7.1. Οι εγγυήσεις έχουν τον τύπο της εγγυητικής επιστολής και εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, εάν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

7.2. Εγγύηση συμμετοχής για τη διαδικασία της προμήθειας αυτής δεν απαιτείται.

7.3. Για την καλή εκτέλεση των όρων σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% στις συνολικές συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α..

**8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

8.1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για μέρος της υπό προμήθεια ποσότητας.

8.2. Επίσης η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προαναφερόμενη μέχρι εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας πίστωσης.

**9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ**

9.1. Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του π.δ.118/2007 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)” .

9.2. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του ως άνω π.δ/τος, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε αιτία”).

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**  
**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ**  
**ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ**  
**ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ**  
**ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2011

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ 4<sup>ο</sup> ΚΤΙΡΙΩΝ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η μελέτη αφορά στην επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του κλιμακίου του Τ.Σ.Φ. Φερών στον Πόρο Έβρου.

**Γενικές Εργασίες:**

Στους χώρους που γίνεται η δακτυλοσκόπηση των συλληφθέντων θα κατασκευαστεί τοιχοποιία με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας προκειμένου να διαχωριστούν οι χώροι. Στο σημείο που θα τοποθετηθεί η γυψοσανίδα, θα εγκατασταθούν δύο (2) διακόπτες για τον έλεγχο των φωτιστικών σωμάτων. Θα εγκατασταθεί ένας (1) διακόπτης ανά χώρο, δίπλα σε κάθε εξωτερική πόρτα και εντός του κτιρίου. Για τη σύνδεση των διακοπών με τα φωτιστικά θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο τύπου NYM 3X1.5mm<sup>2</sup>. Το καλώδιο θα τοποθετηθεί εντός πλαστικού καναλιού.

Εντός του ιατρείου θα εγκατασταθεί νιπτήρας πορσελάνης και αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, σε σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Η παροχή ύδρευσης θα γίνει από την κουζίνα του κτιρίου, με χαλκοσωλήνα διαμέτρου DN 15 mm, ενώ θα εγκατασταθεί και πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης διαμέτρου Φ50 mm. Ο πλαστικός σωλήνας θα συνδεθεί με το υπόλοιπο αποχετευτικό δίκτυο του κτιρίου, μέσω των αποχετευτικών σωληνώσεων της κουζίνας.

Στα παράθυρα του χώρου προσωρινής κράτησης και των χώρων υγιεινής κρατούμενων θα τοποθετηθούν εξωτερικά κιγκλιδώματα ασφαλείας από λείες χαλύβδινες ράβδους διατομής Φ22 ανά 10-12 εκ. περαστά σε λάμα διαστάσεων 40X15 ανά 50-60 εκ. Το πλαίσιο θα είναι από λάμα διαστάσεων 40X15 ισχυρά πακτωμένο-αγκυρωμένο στην τοιχοποιία

Θα γίνει σύνδεση του κύριου σωλήνα αποχέτευσης που βρίσκεται εκτός του κτιρίου με το εξωτερικό δίκτυο. Η σύνδεση θα είναι 100% στεγανή ώστε να μη γίνεται καμία διαρροή.

Εκτός του κτιρίου και σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, θα εγκατασταθούν δύο βρύσες με δύο γούρνες, μήκους 110 cm. Η γούρνα θα είναι σε ύψος τουλάχιστον 1 m πάνω από το έδαφος. Για την παροχή ύδρευσης της γούρνας θα χρησιμοποιηθεί χαλκοσωλήνας διαμέτρου DN 15 mm, ενώ για την αποχέτευση της θα χρησιμοποιηθεί πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης διαμέτρου Φ50 mm. Ο σωλήνας αυτός θα συνδεθεί με τον κεντρικό υπόγειο σωλήνα αποχέτευσης. Για την όδυσή του θα διανοιχτεί κατάλληλο αυλάκι στο έδαφος.

Στα WC του κτιρίου θα γίνει αντικατάσταση των τριών (3) ευρωπαϊκών τουαλετών με ισάριθμες τούρκικες, ενώ θα εγκατασταθούν και τρία (3) δοχεία πλύσεως αποχωρητηρίου χώρων κράτησης τύπου Dall. Οι τούρκικες τουαλέτες θα συνδεθούν με πλαστική σωλήνα αποχέτευσης διαμέτρου Φ100 mm με την εξωτερική σωλήνα αποχέτευσης. Επίσης, θα γίνει αποξήλωση των έξι νιπτήρων και στη θέση τους θα εγκατασταθούν δύο (2) γούρνες με δύο (2) βρύσες η κάθε μία. Η τροφοδοσία αυτών θα γίνει με χαλκοσωλήνα διαμέτρου DN 15 mm, ενώ η αποχέτευση αυτών με πλαστικό σωλήνα αποχέτευσης διαμέτρου Φ50 mm.

Στο χώρο εξωτερικά του κτιρίου που βρίσκονται τα WC, θα γίνει αντικατάσταση των πλαστικών σωληνώσεων αποχέτευσης, διαμέτρου Φ100 mm. Επίσης θα εγκατασταθούν δύο (2) τάπες καθαρισμού.

**Εξωτερικός Φωτισμός:**

Από τον κεντρικό πίνακα του κτιρίου, που βρίσκεται εξωτερικά του κτίσματος θα γίνει η τροφοδοσία των προβολέων εξωτερικού φωτισμού, με δύο ανεξάρτητα ηλεκτρικά κυκλώματα. Στο ένα κύκλωμα θα συνδεθεί ο Π3 και στο άλλο οι Π1,Π2. Ο Π3 θα εγκατασταθεί στον τοίχο του κτιρίου απέναντι από εκεί που βρίσκεται ο ηλεκτρολογικός πίνακας, ενώ οι Π1,Π2 στον τοίχο που βρίσκεται ο ηλεκτρολογικός πίνακας. Σε κάθε περίπτωση η ακριβής θέση θα προσδιοριστεί από την Υπηρεσία. Οι προβολείς θα είναι κατάλληλοι για φωτισμό υπαίθριου χώρου, και θα περιλαμβάνουν λαμπτήρα ισχύος 1x400W HS. Οι προβολείς θα έχουν βαθμό προστασίας IP65, τροφοδοσία μονοφασική και λυχνιολαβή E40.

Η τροφοδοσία των προβολέων θα γίνει με καλώδιο τύπου NYM 3X1.5mm<sup>2</sup>. Οι εξωτερικές καλωδιώσεις θα τοποθετηθούν μέσα σε σπιράλ βαρέως τύπου "Κουβίδη" διατομής Φ16mm. Συγκεκριμένα, για την τροφοδοσία του προβολέα Π3, θα διανοιχθεί αυλάκι στο έδαφος για την όδευση του καλωδίου. Το καλώδιο θα τοποθετηθεί σε πλαστικό σωλήνα διατομής Φ16mm και θα ασφαλιστεί στην αναχώρησή του με μονοπολικό μικροαυτόματο 1X10A. Για την ασφάλιση του κυκλώματος που θα τροφοδοτήσει τους Π1,Π2 θα χρησιμοποιηθεί μονοπολικός μικροαυτόματος 1X10A. Για τον έλεγχο των τριών (3) προβολέων εξωτερικού χώρου θα εγκατασταθούν στον ηλεκτρικό πίνακα δύο (2) χρονοδιακόπτες δικτύου ηλεκτροφωτισμού, με ημερήσιο προγραμματισμό. Σύμφωνα με τη ρύθμιση των χρονοδιακοπών θα ανάβουν και θα σβήνουν τα φωτιστικά σώματα.

#### Περίφραξη :

Στον προαύλιο χώρο των εγκαταστάσεων μορφής «Π» θα κατασκευαστεί περίφραξη από πλέγμα γαλβανιζέ τετραγωνικής οπής Νο 17, καρέ 5,0x5,0 εκατοστά, πάχος σύρματος 3,0 χιλιοστά. ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των συλληφθέντων εντός των στεγασμένων χώρων. Το πλέγμα θα τοποθετηθεί επί των ξύλινων πασσάλων της υφιστάμενης πέργκολας, θα καλύπτει όλη την επιφάνεια-πρόσοψη και θα είναι ενισχυμένο με τρεις σειρές ούγια (κάτω-μέση-πάνω). Ιδίως τύπου περίφραξη θα κατασκευαστεί ενδιάμεσα και όπισθεν των κτιρίων, όπου βρίσκονται υπαίθριοι νιπτήρες. Η περίφραξη θα καλύπτει την ανοιχτή πλευρά και το άνω μέρος της πέργκολας. Στο εμπροσθεν μέρος των εγκαταστάσεων που θα κατασκευαστεί η περίφραξη, θα τοποθετηθούν τέσσερις (4) θύρες κοινού στα σημεία που υπάρχουν ράμπες προσπέλασης. Δύο (2) θύρες (μία σε κάθε πλευρά) θα τοποθετηθούν στο πίσω μέρος, ενδιάμεσα των κτιρίων επί της περίφραξης.

Στο τέλος των εργασιών θα απομακρυνθούν όλα τα μπάζα και τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από αυτές.

#### **Το σύνολο των απαιτούμενων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του αντικειμένου του έργου αναλυτικότερα περιλαμβάνει:**

1. Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 1.5 mm<sup>2</sup> χάλκινων αγωγών με τοποθέτηση σε κανάλι ή σχάρα ή σωλήνα  
Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3 X 1.5 mm<sup>2</sup> χάλκινων αγωγών με τοποθέτηση σε κανάλι ή σχάρα ή σωλήνα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, επί τόπου και εργασία τοποθέτησεως σε κανάλι ή σχάρα σε οποιοδήποτε θέση και στοιχείο του κτιρίου.

(1 m)

(Κωδ.Άρθ. ΗΜΧ 8766.3.1.ΣΧ)

2. Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 A

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 A, κατάλληλος για τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, για κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.

(1 τεμ)

(Κωδ.Άρθ.ΗΜΧ 8915.1.2)

3. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ βαρέως τύπου, Φ 16mm

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ βαρέως τύπου, Φ 16mm ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.



(1 m)  
(Κωδ.Άρθ.ΗΜΧ 8732.2.4)

4. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς , Φ 16mm

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς , διαμέτρου Φ 16mm ,για τοποθέτηση στο έδαφος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)  
(Κωδ.Άρθ.ΗΜΧ 8732.1.3)

5. Φωτιστικό σώμα εξωτερικού φωτισμού(προβολέας), για φωτισμό υπαίθριου χώρου, κομπλέ με λαμπτήρα ισχύος 1x400W HST

Φωτιστικό σώμα εξωτερικού φωτισμού(προβολέας), για φωτισμό υπαίθριου χώρου, κομπλέ με λαμπτήρα ισχύος 1x400W HST. Φωτιστικό σώμα εξωτερικού φωτισμού, για φωτισμό υπαίθριου χώρου, κομπλέ με λαμπτήρα ισχύος 1x400W HST, με κέλυφος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, πλαστικό κάλυμμα από διαφανές μετακρυλικό injection ή polycarbonate ή γυαλί, μεταλλικό βραχίονα γαλβανισμένο εν θερμώ για τοποθέτηση σε τοίχο ή γωνία ή κολώνα με τα ανάλογα στηρίγματα, σύστημα έναυσης, κομπλέ σε λειτουργία. Η στεγανότητα του προβολέα θα είναι IP65 και μαύρου χρώματος. Ο προβολέας θα δέχεται λαμπτήρα νατρίου υψηλής πίεσης ή αλογονιδίων μετάλλου.

(1 τεμ)  
(Κωδ.Άρθ.ΗΜΧ 8971.1.1.ΣΧ.7)

6. Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού, με ημερήσιο προγραμματισμό

Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού με ημερήσιο προγραμματισμό, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση ενός χρονοδιακόπτη τριών στοιχείων, με ωρολογιακούς δείκτες, διακόπτη τριών θέσεων(συνεχή λειτουργία, προγραμματιζόμενη και ανοιχτή επαφή), πρόγραμμα ημερήσιο, εφεδρεία μεγαλύτερη των 100 h και ακρίβεια 5min, μέσα σε πλαστικό κιβώτιο συνδεδεμένο στον πίνακα και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας για την αφή και σβέση δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

(1 τεμ)  
(Κωδ.Άρθ.ΗΜΧ 9346.ΣΧ)

7. Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων, αγωγών αποχέτευσης σε έδαφος ημιβραχώδες

Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων, αγωγών αποχέτευσης σε έδαφος ημιβραχώδες, πλάτους όφρους ορύγματος μικροτέρου ή μέχρι 1,00 m και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται για την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπικών μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) και μεταφορών για την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπίχωσης των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις πλήρως συμπιεζόμενες.

(1 m3)  
(Κωδ.Άρθ.ΗΜΧ 9302.2)

8. Διακόπτης χωνευτός κοιτατέρ με δύο πλήκτρα

Διακόπτης χωνευτός κομιτατέρ με δύο πλήκτρα, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κουτί δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση.

(1 τεμ)

(Κωδ.Άρθ.ΗΜΧ 8801.1.4.ΣΧ.1)

#### 9. Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 50 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 50 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm, για 20 C, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος μέχρι και των θέσεων τροφοδότησης των ειδών υγιεινής, σιφώνια, φρεάτια κλπ. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως, ταυ, καμπύλες κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και τελικών δοκιμών.

Το δίκτυο θα είναι ενδοδαπέδιο ή επίτοιχο ή στο έδαφος σε κατάλληλο αυλάκι που θα δημιουργηθεί, το οποίο επαναπληρούται με το ανάλογο υλικό και συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος άρθρου. Συμπεριλαμβάνονται επίσης κλεισίματα, τακτοποιήσεις και αποκαταστάσεις μερεμετιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς, καθώς και με τις υποδείξεις, τη μελέτη και τα σχέδια της Υπηρεσίας,

(1 m)

(Κωδ.Άρθ.ΗΜΧ 8042.1.3.ΣΧ)

#### 10. Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 100 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 100 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm-για 20 C, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος μέχρι και των θέσεων τροφοδότησης των ειδών υγιεινής, σιφώνια, γρεάτια κλπ. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως, ταυ, καμπύλες κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και τελικών δοκιμών.

Το δίκτυο θα είναι ενδοδαπέδιο ή επίτοιχο ή στο έδαφος σε κατάλληλο αυλάκι που θα δημιουργηθεί, το οποίο επαναπληρούται με το ανάλογο υλικό και συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του παρόντος άρθρου. Συμπεριλαμβάνονται επίσης κλεισίματα, τακτοποιήσεις και αποκαταστάσεις μερεμετιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς, καθώς και με τις υποδείξεις, τη μελέτη και τα σχέδια της Υπηρεσίας,

(1 m)

(Κωδ.Άρθ.ΗΜΧ 8042.1.7.ΣΧ)

#### 11. Πώμα (τάπα) καθαρισμού από σκληρό PVC διαμέτρου 100 mm, 6 atm

Πώμα (τάπα) καθαρισμού από σκληρό PVC διαμέτρου 100 mm, 6 atm ,πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο αποχέυσης.

(1τεμ)

(Κωδ.Άρθ.ΗΜΧ 8054.8.ΣΧ)

#### 12. Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.75 mm εξωτ.διαμέτρου 15 mm

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.75 mm εξωτ.διαμέτρου 15 mm, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

(Κωδ.Άρθ.ΗΜΧ 8041.5.1)

13. Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm~πλήρης με βαλβίδα χρωμέ(σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα,τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία.

(1 τεμ)

(Κωδ.Άρθ.ΗΜΧ 8160.1)

14. Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου 1/2 ins

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου 1/2 ins, δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

(Κωδ.Άρθ.ΗΜΧ 8141.1.2)

15. Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου

Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου~ από πορσελάνη με ενσωματωμένη οχυβάδα δηλ. λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων.

(1 τεμ)

(Κωδ.Άρθ.ΗΜΧ 8152)

16. Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου χώρων κράτησης τύπου Dall

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου χώρων κράτησης τύπου Dall, όπως στην "Τεχνική Περιγραφή Χώρων Κράτησης Ελληνικής Αστυνομίας", επίτοιχο, πλήρες, παραδομένο σε πλήρη, ασφαλή και κανονική λειτουργία, με πιεστικό κομβίο που η έναυση της λειτουργίας του θα πραγματοποιείται με πνευματική λειτουργία.

(1 τεμ)

(Κωδ.Άρθ.ΗΜΧ 8153.2.ΣΧ)

17. Νεροχύτης απλός, από μάρμαρο λευκό πλάτους 50 cm και πάχους 20 cm, με δύο γούρνες, μήκους 110 cm

Νεροχύτης απλός, από μάρμαρο λευκό πλάτους 50 cm και πάχους 20 cm. Νεροχύτης από μάρμαρο λευκό, με δύο γούρνες, μήκους 110 cm.

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7572)

Νεροχύτης απλός από μάρμαρο λευκού πλάτους 50 cm και πάχους 20 έως 25 cm, με τα υλικά τοποθέτησεως (σιδηρογωνιές, πλίνθοι και τσιμεντοκονίαμα) επί τόπου, με την εργασία πλήρους τοποθέτησεως.

(1 τεμ)

(Κωδ.Άρθ. ΟΙΚ 75.71.04 )

18. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118)

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή χωρίς ανοίγματα, οποιουδήποτε σχήματος, διάταξης, και μεγέθους (εκτός ψευδοροφών) και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα ενδεικτικού τύπου 'HILTI', σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  
(Κωδ.Άρθ. ΟΙΚ 61.31)

#### 19. Γυψοσανίδες Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm

Γυψοσανίδες Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm  
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7810)

Γυψοσανίδες οιοδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, διαστάσεων χρησιμοποιούμενου έτοιμου φύλλου εμβαδού άνω των 0.72 m<sup>2</sup>, τοποθετημένες σε οποιονδήποτε χώρο, επί σκελετού ή μη (όπως επένδυση τοίχων ή άλλης επιφάνειας με επικόλληση, εκτός όμως των ψευδοροφών), (ο τυχόν σκελετός αποτιμάται ιδιαιτέρως). Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων έτοιμων φύλλων εμβαδού μέχρι 0.72 m<sup>2</sup>, οι τιμές των άρθρων 78.05.01 έως 78.05.12 προσαυξάνονται με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)  
(Κωδ.Άρθ. ΟΙΚ 78.05.03)

#### 20. Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα

Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα  
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7940)

Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα, πάχους 50 mm, στερεωμένων με κατάλληλη ήλωση επί υπάρχοντος σκελετού, με τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)  
(Κωδ.Άρθ. ΟΙΚ 79.40)

#### 21. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας  
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1)

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις. Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφητικότητας της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)  
(Κωδ.Άρθ. ΟΙΚ 77.84.02)

#### 22. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια  
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1)

Περιθώρια (σουβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου διαστάσεων 7,5 x40 cm ή 7,5 x 30 cm ή 7,5x20 cm, μονόχρωμα ή έγχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm. Η δόμηση και η αρμολόγηση, θα γίνει με κατάλληλη τσιμεντοκονία ή κόλλα. Πλήρης περαιωμένη εργασία, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού, υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  
(Κωδ.Άρθ. ΟΙΚ 73.35)

23. Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή, καρέ 5,0 x 5,0 cm, πάχους 3 mm

Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή, καρέ 5,0 x 5,0 cm, πάχους 3 mm. Προμήθεια και τοποθέτηση συρματοπλέγματος γαλβανιζέ τετραγωνικής οπής Νο 17, καρέ 5,0x5,0 εκατοστά, πάχος σύρματος 3,0 χιλιοστά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)  
(Κωδ.Άρθ. ΟΙΚ 64.47.Α0.ΣΧ)

24. Θύρα κοινού μονόφυλλη, ανοιγόμενη με πλέγμα

Θύρα κοινού μονόφυλλη, ανοιγόμενη με πλέγμα  
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6447)

Θύρα κοινού διαστάσεων 1Χ2,20 μονόφυλλη, ανοιγόμενη με πλέγμα.

Θα ανοίγει τουλάχιστον 90° εσωτερικά ή εξωτερικά.

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από πλαίσιο από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες διαμέτρου 2 ιντσών και πάχους 2,00mm και θα έχει χιαστί αντίστοιχους σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους.

Το πλέγμα (φύλλο) θα καλύπτει όλη την επιφάνεια, θα είναι γαλβανιζέ πάχους 3 χιλ. με καρέ 5,0 x 5,0 cm, και θα κολληθεί σε όλους τους σιδηροσωλήνες του πλαισίου.

Η πόρτα θα έχει κατάλληλη στήριξη, μεντεσέδες, πείρους για τη στήριξη σε σταθερό σημείο, καθώς και υποδοχή για λουκέτο. Όλες οι κολλήσεις θα βαφούν με χρώμα γαλβανιζέ.

Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες, υλικά, μικροεργασίες, κλπ, για πλήρη, κανονική κατασκευή και λειτουργία της θύρας.

Τιμή ανά τεμάχιο μονόφυλλης θύρας.  
(Κωδ.Άρθ. ΟΙΚ 64.47.Α0.ΣΧ3)

25. Σύρμα στήριξης συρματοπλέγματος περίφραξης (ούγια), διαμέτρου 3,0 χιλ. Νο 17

Σύρμα στήριξης συρματοπλέγματος περίφραξης (ούγια), διαμέτρου 3,0 χιλ. Νο 17, γαλβανισμένο, με τοποθέτηση σε σειρές περαστό επί των πασσάλων.

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6448)

Σύρμα στήριξης συρματοπλέγματος περίφραξης (ούγια), διαμέτρου 3,0 χιλ. Νο 17, γαλβανισμένο, με τοποθέτηση σε σειρές περαστό επί των πασσάλων, τοποθέτηση σε οποιοδήποτε τμήμα του έργου και μέχρι ύψους 5 μέτρα. Περιλαμβάνεται και η χρήση μηχανημάτων - οχημάτων (καλαθοφόρο, κλπ) και κάθε αναγκαίου εργαλείου

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά στον τόπο του έργου, το πέρασμα στις τρύπες, το τέντωμα κλπ.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) σύρματος τοποθετημένου.  
(Κωδ.Άρθ. ΟΙΚ 64.48.ΣΧ)

26. Σιδηρά κικκλιδώματα ασφαλείας κρατητηρίων, όψεων, θυρών και παραθύρων αυτών με η χωρίς ανοιγόμενα τμήματα πλήρη με χρωματισμό

Σιδηρά κικκλιδώματα ασφαλείας κρατητηρίων, όψεων, θυρών και παραθύρων αυτών με η χωρίς ανοιγόμενα τμήματα πλήρη με χρωματισμό. Πλήρης κατασκευή σιδηρών ασφαλείας κρατητηρίων, όψεων, παραθύρων και θυρών οποιονδήποτε διαστάσεων, και οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και τρόπου κατασκευής (Φ22/10-12 εκ. περαστά σε λάμα 40Χ15/50-60 εκ., μπάρες, κλειδαριές ασφαλείας τύπου τρίαίνας, μεντεσέδες, κ.λ.π.), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας, την μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία των μηχανισμών ανάρτησης και λειτουργίας, η κλειδαριές και ο πλήρης χρωματισμός των σιδηρών ασφαλείας (τρίψιμο, στοκάρισμα, δύο στρώσεις μινιού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος).

Δηλαδή υλικά, μικρούλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης, στεραίωσης και πλήρους χρωματισμού των σιδηρών ασφαλείας καθώς και κλειδαριές, μεντεσέδες κλπ.

(1 M2 πλαισίου σιδηριάς)  
(Κωδ.Άρθ. ΟΙΚ 6401.Α1.ΣΧ.)

Όλες οι τιμές μονάδος του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένης εργασίας ή προμήθειας υλικών και καλύπτουν πλήρως τις εργασίες προμήθειας και δαπάνες που αναφέρονται στο παρόν, στην τεχνική έκθεση – περιγραφή του έργου, καθώς και σε εκείνες οι οποίες τυχόν δε κατονομάζονται ρητώς, είναι όμως απαραίτητες για την ενδελεχή και πλήρη εκτέλεση των εργασιών.

Περιλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες που δεν αναφέρονται ρητά αλλά είναι απαραίτητες για την άρτια κατασκευή των εγκαταστάσεων και παράδοση σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία. Τα υλικά, τα εξαρτήματα και οι συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και εγκεκριμένου τύπου από το ελληνικό κράτος. Στην υλοποίηση της μελέτης συμπεριλαμβάνεται η χρήση κάθε μηχανήματος ή εργαλείου ή υλικού, η χρήση κάθε είδους ικριωμάτων καθώς και εργασία σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη.

Για την αντιγραφή  
Αθήνα, αυθημερόν  
Για το 4<sup>ο</sup> Τμήμα Δ/σης Τεχνικών

Ο Διευθυντής  
Θωμάς ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
Αστυνομικός Δ/ντής

Διονύσιος ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ  
Υ/Α (Ε.Κ.)- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2011

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ 4<sup>ο</sup> ΚΤΙΡΙΩΝ

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(Η μελέτη αφορά στην επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του κλιμακίου του Τ.Σ.Φ. Φερρών στον Πόρο Έβρου)

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
					ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
1	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3 Χ 1.5 mm <sup>2</sup> χάλκινων αγωγών με τοποθέτηση σε κανάλι ή σχάρα ή σωλήνα	HMX 8766.3.1.Σ Χ	Μ.	23	2,31	53,13
2	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 10 Α	HMX 8915.1.2	Τεμ.	2	6,52	13,04
3	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπирάλ βαρέως τύπου, Φ 16mm	HMX 8732.2.3	Μ.	14	3,47	48,58
4	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς, Φ 16mm	HMX 8732.1.3	Μ.	12	4,31	51,72
5	Φωτιστικό σώμα εξωτερικού φωτισμού(προβολέας), για φωτισμό υπαίθριου χώρου, κομπλέ με λαμπήρα ισχύος 1x400W HST	HMX 8971.1.1.Σ Χ.7	Τεμ.	3	212,9	638,7
6	Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού, με ημερήσιο προγραμματισμό	HMX 9346.ΣΧ	Τεμ.	2	124,31	248,62
7	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων, αγωγών αποχέτευσης σε έδαφος ημιβραχώδες	HMX 9302.2	Μ3.	15	25,25	378,75
8	Διακόπτης χωνευτός κομιτατέρ με δύο πλήκτρα	HMX 8801.1.4. ΣΧ.1	Τεμ.	2	3,2	6,4
9	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Ο. διαμέτρου 50 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm	HMX 8042.1.3.Σ Χ	Μ.	23	17,54	403,42

10	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Ο. διαμέτρου 100 mm πιέσεως λειτουργίας 6 atm	HMX 8042.1.7.Σ Χ	Μ.	15	23,85	357,75
11	Πώμα (τάπα) καθαρισμού από σκληρό ΡΥΟ διαμέτρου 100 mm, 6 atm	HMX 8054.8.ΣΧ	Τεμ.	2	15,17	30,34
12	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.75 mm εξωτ. διαμέτρου 15 mm	HMX 8041.5.1	Μ.	22	6,6	145,2
13	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm	HMX 8160.1	Τεμ.	1	151,95	151,95
14	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου 1/2 ins	HMX 8141.1.2	Τεμ.	7	22,65	158,55
15	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου	HMX 8152	Τεμ.	3	120,49	361,47
16	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου χώρων κράτησης τύπου Dall	HMX 8153.2.ΣΧ	Τεμ.	3	140	420
17	Νεροχύτης απλός, από μάρμαρο λευκό πλάτους 50 cm και πάχους 20 cm, με δύο γούρνες, μήκους 110 cm	ΟΙΚ 75.71.04	Τεμ.	3	115	345
18	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΟΙΚ 61.31	kg	50	2,2	110
19	Γυψοσανίδες Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΟΙΚ 78.05.03	m2	30	12,7	381
20	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα	ΟΙΚ 79.40	m2	15	12,7	190,5
21	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΟΙΚ 77.84.02	m2	30	12	360
22	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 73.35	Μ.	10	3,5	35
23	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή, καρέ 5,0 x 5,0 cm, πάχους 3 mm	ΟΙΚ 64.47.Α0.Σ Χ	m2	138	3,5	483
24	Θύρα κοινού μονόφυλλη, ανοιγόμενη με πλέγμα	ΟΙΚ 64.47.Α0.Σ Χ3	Τεμ.	6	104	624



25	Σύρμα στήριξης συρματοπλέγματος περίφραξης (ούγια), διαμέτρου 3,0 χιλ. Νο 17	ΟΙΚ 64.48.ΣΧ	Μ.	202	0,25	50,5
26	Σιδηρά κιγκλιδώματα ασφαλείας κρατητηρίων, όψεων, θυρών και παραθύρων αυτών με η χωρίς ανοιγόμενα τμήματα πλήρη με χρωματισμό	ΟΙΚ 6401.Α1.Σ Χ	m2	14,5	202,76	2.940,02
					<b>Μερικό Σύνολο</b>	<b>8.986,64</b>
					<b>Φ.Π.Α. 23%</b>	<b>2.066,92</b>
					<b>Σ Υ Ν Ο Λ Ο</b>	<b>11.053,57</b>

**Στην τελική τιμή συμπεριλαμβάνεται Ε.Ο, υλικά και νόμιμες κρατήσεις**

Για την αντιγραφή  
Αθήνα, αυθημερόν  
Για το 4<sup>ο</sup> Τμήμα Δ/νσης Τεχνικών

Ο Διευθυντής  
Θωμάς ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
Αστυνομικός Δ/ντής

Διονύσιος ΚΑΛΙΑΜΠΟΣ  
Υ/Α (Ε.Κ.)- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ταχ.Δ)νση: Καραϊσκάκη αριθ. 6

Τ.Κ.681 00 – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Α.Φ.Μ.: 090169846 – Δ.Ο.Υ. ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
Αριθμός:	
Αξία:	#-----#€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%
Είδος παροχής:	«Διενέργεια υπηρεσιών αναβάθμισης και συντήρησης του κλιμακίου του Τ.Σ.Φ. Φερών στον Πόρο Έβρου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης».
Πάροχος:	

Σήμερα την ..... του έτους **2011** στ ..... και στα γραφεία της Αστυν. Δ/σης Αλεξανδρούπολης, οδός Καραϊσκάκη αριθ. 6, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

**α)** Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις από τον ....., που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία "**Αναθέτουσα Αρχή**" ή "**Υπηρεσία**" και

**β)** Η επιχείρηση (πλήρη επωνυμία και δ.τ. εάν υπάρχει), που εδρεύει (πλήρης Δ/ση, Τηλ. και FAX), νομίμως εκπροσωπούμενη από τ... (πλήρη στοιχεία), που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία "**Προμηθευτής**" ή "**ανάδοχος**", **συμφώνησαν συναποδέχθηκαν** τα ακόλουθα:

- Με τον πρόχειρο διαγωνισμό που διενεργήθηκε την 15-06-2011, δυνάμει της υπ' αριθ. 4 διακήρυξης της Αστυνομικής Δ/σης Αλεξανδρούπολης, κατακυρώθηκε ύστερα από την υπ' αριθ. .... από ..... απόφαση τ... η «**διενέργεια υπηρεσιών αναβάθμισης και συντήρησης του κλιμακίου του Τ.Σ.Φ. Φερών στον Πόρο Έβρου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης**» όπως αναλυτικά περιγράφεται στο παράρτημα Α της παρούσας.

Ύστερα από τα παραπάνω, η Υπηρεσία, αναθέτει στον προμηθευτή, την **διενέργεια υπηρεσιών αναβάθμισης και συντήρησης του κλιμακίου του Τ.Σ.Φ. Φερών στον Πόρο Έβρου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης**, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

## Άρθρο 1

## Αντικείμενο σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η «**διενέργεια υπηρεσιών αναβάθμισης και συντήρησης του κλιμακίου του Τ.Σ.Φ. Φερών στον Πόρο Έβρου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης**», όπως περιγράφονται στο συνημμένο στο τέλος της παρούσας σύμβασης πίνακα, στη συνολική τιμή των .....€ (ολογράφως και αριθμητικώς), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων 6,5536% και Φ.Π.Α. 23%.

## Άρθρο 2

## Τεχνικές προδιαγραφές - Στοιχεία των προς προμήθεια ειδών

Τα είδη της προμήθειας , η ποσότητα και η τιμή ορίζονται όπως στον παρακάτω

ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (συνολική καθαρή αξία)			
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23%			
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.			

Η τιμή μονάδας των υπό προμήθεια ειδών περιλαμβάνουν την αξία των ανωτέρω ειδών, τοποθετημένων στις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών για τις οποίες προορίζονται και τις υπέρ τρίτων κρατήσεις , εκτός από το Φ.Π.Α.

Τα προς προμήθεια είδη , θα είναι καινούρια και σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.

## Άρθρο 3

## Χρόνος και Τόπος παράδοσης ειδών

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο κλιμάκιο του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών στον Πόρο Έβρου, όπου και θα **διενεργηθούν οι υπηρεσίες αναβάθμισης και συντήρησης του κλιμακίου του Τ.Σ.Φ. Φερών στον Πόρο Έβρου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης** εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης.

## Άρθρο 4

## Παραλαβή ειδών

Η οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, με τη σύνταξη σχετικής βεβαίωσης - πρακτικού, η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια Διαχείριση, για την πληρωμή της αναδόχου εταιρείας.

## Άρθρο 5

## Πληρωμή

Η παρούσα δαπάνη ποσού ύψους ..... € (ολογράφως και αριθμητικώς) θα βαρύνει τις πιστώσεις της **Σ.Α.Ε.050/2** «Λοιπά Κοινοτικά Προγράμματα- ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ» και συγκεκριμένα το έργο με κωδικό έργου 2011ΣΕ05020002 Ετήσιο Πρόγραμμα 2010.

Η πληρωμή των ειδών στον προμηθευτή , θα γίνει με έκδοση επιταγής της Τράπεζας της Ελλάδος από τον υπόλογο Διαχειριστή του υπ' αριθ. 2011ΣΕ05020002 έργου «Ετήσιο Πρόγραμμα Έτους 2010» , της Σ.Α.Ε. 050/2 Λοιπά Κοινοτικά Προγράμματα – Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων , μετά την οριστική , ποσοτική

και ποιοτική παραλαβή τους και εφόσον υποβληθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό 75% από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και σε ποσοστό 25% από Εθνικούς Πόρους .

### Άρθρο 6 Κρατήσεις – Φόρος εισοδήματος

Η παρεχόμενη προμήθεια, υπόκειται σε κρατήσεις **6,5536%**, υπέρ των κατωτέρω δικαιούχων φορέων, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣΙΟΥ	Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./ Τ.Π.Α.Σ.	Μ.Τ.Σ.	Μ.Τ.Π.Υ.	Γ.Δ.Κ.Π.	Τ.Α.Υ.Υ.Ε.
---	2,72%	2,72%	0,96%	---	---
Οι κρατήσεις επιβαρύνονται με χαρτόσημο 2% και επ' αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.					

Επίσης, υπόκεινται και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού πληρωτέου ποσού, **4% για προμήθεια υλικών και 8% για παροχή υπηρεσιών** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2198/94, όπως ισχύουν.

### Άρθρο 7 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης, η προμηθεύτρια εταιρεία κατέθεσε εγγυητική επιστολή με τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός	Ημερομηνία	Τράπεζα έκδοσης	Ποσό	Υπέρ της εταιρείας

Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον προμηθευτή μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης .

### Άρθρο 8 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης

Ως προς τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 7 διακήρυξη της Αστυν. Δ/σης Αλεξανδρούπολης και στις διατάξεις του π.δ.118/2007(Κ.Π.Δ.).

### Άρθρο 9 Υπεκμίσθωση προμήθειας – Εκχώρηση δικαιωμάτων

Η ανάδοχος εταιρεία δε δικαιούται να παραχωρήσει και ιδίως να υπεκμισθώσει σε άλλον την προμήθεια της παρούσας σύμβασης.

Επίσης, δε δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματά της, που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση, σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής.

### Άρθρο 10 Καταγγελία σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, εφόσον ο προμηθευτής, καθ' οιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγμένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις της, η δε η προμηθεύτρια εταιρεία, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή παραλείπει, χωρίς νόμιμη αιτία, την πληρωμή του οφειλόμενου σύμφωνα με την παρούσα, συμβατικού τιμήματος.

### Άρθρο 11 Βαρύτητα εγγράφων

Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή, ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση, την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με το έργο .

Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων ή συγκρουόμενων ρυθμίσεων, εκτός από τους όρους που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:

- α. Η παρούσα σύμβαση.
- β. Η 7/2011 πρόσκληση της Αστυν. Δ/σης Αλεξανδρούπολης.
- γ. Η προσφορά του προμηθευτή.

Όπου προκύπτουν ερμηνευτικές ή οποιοσδήποτε άλλες αμφισβητήσεις ή κενά ρυθμίσεων ισχύουν οι πλέον ευεργετικές, για την Αναθέτουσα Αρχή, ρυθμίσεις

## **Άρθρο 12** **Ανωτέρα βία**

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της βαρύνει εξ' ολοκλήρου την προμηθεύτρια εταιρεία, η οποία αν δεν κάνει γνωστά με έγγραφό της στην Υπηρεσία, τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα 20ήμερο από τότε που συνέβησαν αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναμία της για ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματά της που προκύπτουν απ' αυτή.

Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή η τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού για οποιοδήποτε λόγο.

## **Άρθρο 13** **Τροποποιήσεις – Προσθήκες**

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, οποτεδήποτε μέσα στα όρια της σύμβασης, να ζητήσει από τον προμηθευτή να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στο έργο, εφ' όσον αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου.

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

## **Άρθρο 14** **Λοιποί όροι**

Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα σύμβαση όρους, ισχύουν τ' αναφερόμενα στην 7/2011 διακήρυξη της Αστυν. Δ/σης Αλεξανδρούπολης και τη σχετική προσφορά της Παρέχουσας υπηρεσίες.

## **Άρθρο 15** **Επίλυση διαφορών – Διατάξεις**

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής(Αστυν. Δ/ση Αλεξανδρούπολης

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του **ν.2362/1995**(Α'-247) "Περι Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", του **π.δ.118/2007**(Α'-150) "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ)".

- Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, σε κάθε ένα από τα οποία επικολλήθηκαν τα προβλεπόμενα ένσημα.

- Ένα από τα πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στην Αστυν. Δ/ση Αλεξανδρούπολης, το άλλο πήρε η Παρέχουσα υπηρεσίες, δια του νομίμου εκπροσώπου της που δήλωσε ότι λειτουργεί για λογαριασμό της και το τρίτο θα αποσταλεί στο 7<sup>ο</sup> Τμήμα της Δ/σης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.-

## **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Για το Ελληνικό Δημόσιο**  
**Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**

**Ο προμηθευτής**  
**και γι' αυτόν**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄**  
**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Όνομασία Τράπεζας  
Κατάστημα  
(Δ/ση οδός – αριθμός ΤΚ ΦΑΞ)

ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
Π. Κανελλοπούλου 4 10177 ΑΘΗΝΑ

Ημερομηνία έκδοσης.....  
ΕΥΡΩ .....

**ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. .... ΕΥΡΩ .....**

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραπονούμενοι της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ..... (και ολογράφως)..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας υπέρ της εταιρείας ..... δ/ση ....., για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών με αριθ. σύμβασης ....., που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη «**διενέργεια υπηρεσιών αναβάθμισης και συντήρησης του κλιμακίου του Τ.Σ.Φ. Φερών στον Πόρο Έβρου** της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης» Αρ. πρόσκλησης 7/2011 προς κάλυψη αναγκών του **κλιμακίου του Τ.Σ.Φ. Φερών στον Πόρο Έβρου** της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης και το οποίο καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας .....Ευρώ αυτής.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα εγγύηση αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι και την .....

Βεβαιούται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχει δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά σας.